

Easy Tack Film 220

Tetenal Artikel-Nummern:

132720 (61,0 cm x 30 m)

132721 (91,4 cm x 30 m)

Produktbeschreibung:

Der Easy Tack Film 220 ist eine matt beschichtete und reißfeste Polypropylen-Folie mit einem besonderen Low-Tack-Kleber. Die Folie hat einen papierähnlichen Griff und ist durch den leicht zu verklebenden und leicht ablösbaren Easy-Tack-Kleber für vielfache Einsatzzwecke geeignet. Der Easy-Tack-Kleber erlaubt dem Anwender ein einfaches und 100% blasenfreies Applizieren sowie rückstandsloses Entfernen in Kombination mit Glas und vielen weiteren Oberflächen.

Produkteigenschaften:

Die Beschichtung des Easy Tack Films besitzt eine hohe Weiße, die in Kombination mit der hohen erreichbaren Farbsättigung für einen großen darstellbaren Farbumfang sorgt. Ausdrücke zeichnen sich durch eine sehr gute Farbsättigung und Bildschärfe aus. Die wasserresistente Folie erreicht in Kombination mit pigmentierten Tinten eine optimale Haltbarkeit während einer Außenanwendung. Die Inkjet-Beschichtung des Easy Tack Film 220 ist mit den meisten wasserbasierenden Farbstoff- und Pigmenttinten kompatibel. Die haltbare und flexible Basis ist auch für leicht unebene Flächen hervorragend geeignet.

Anwendungsgebiete:

Verklebung auf Messewände, Fußbodenwerbung, kurzlebige Werbung im Innenbereich, Schilder für den Innen- und Außenbereich, Plakatwerbung, allgemeine Außenwerbung usw.

Anwendungshinweis:

Lagern Sie das Material bitte in der Originalverpackung (Karton & PE-Sack). Bei Einsatz von Großformatdruckern muss die automatische Schneideeinrichtung ausgeschaltet bleiben um eine zu starke Abnutzung des Schneidmessers oder Defekte zu verhindern. Um Fingerabdrücke und Verschmutzungen während der Verarbeitung der Folie zu vermeiden empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen.

Hinweise:

Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Tetenal Spectra Jet Medien sicher, dass diese mit Ihrem Inkjet Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Druckergebnisse, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte z. B. von Drittherstellern. Die Spezifikationen des Materials können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Die Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften. Dieses Datenblatt dient als Leitfaden.

Die volle Wasserfestigkeit der Ausdrücke ist erst nach vollständiger Trocknung der Tinten gewährleistet. Es empfiehlt sich die Ausdrücke erst ca. 12-24 Stunden offen trocknen zu lassen bevor sie Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Außenanwendungen sind für eine Dauer von bis zu 3 Monaten möglich. Die Haltbarkeit des Easy-Tack-Klebers auf unterschiedlichsten Oberflächen sollte vor Anwendung überprüft werden.

Empfohlene Drucker:

Epson Stylus Pro Serie 7600 / 7800 / 7880 / 7890 / 7900 / 9600 / 9800 / 9880 / 9890 / 9900 / 11880

Epson SureColor P-Serie 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 20000
Canon imagePROGRAF Serie 8000 / 9000 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 6300 / 6350 / 8300 / 8400 / 9400

HP DesignJet Z Serie 2100 / 3100 / 6100 / 3200 / 5200 / 6200

Das Material ist mit wasserbasierenden Farbstoff- und Pigmenttinten bedruckbar.

Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur	10-30 °C
rel. Luftfeuchte	35-65 %

Technische Daten:

Grammatur	275 g/m ² mit Linerpapier
Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Stärke	340 µm mit Linerpapier
Kerndurchmesser	3 Zoll
Schwer entflammbar	nein
Glanz (60°)	2,5 Glanzeinheiten
CIE L*a*b*	L* = 98,3 a* = 1,6 b* = 5,9