

## Premium Canvas 350

### Tetenal Artikel-Nummern:

131052 61,0 cm x 15 m  
131054 111,8 cm x 15 m  
131059 152,4 cm x 15 m

### Produktbeschreibung:

Dieses naturweiße, sehr schwere und hochqualitative Premium Canvas Material ist mit seiner textil strukturierten, matten Oberfläche ideal für künstlerische Arbeiten geeignet. Mit seiner optimierten, matten Inkjet-Oberfläche erzeugt das Premium Canvas 350 eine hohe Farbdifferenzierung und eine originalgetreue, brillante Farbwiedergabe. Der große Farbumfang, die hohe erreichbare Farbsättigung kombiniert mit guter Kantenschärfe, garantieren außergewöhnliche Kunstdrucke mit beeindruckender Tiefe.

### Produkteigenschaften:

Die Geweberückseite ist naturfarben belassen. Die textile Oberflächenstruktur dieses einseitig beschichteten Polyester/Baumwolle-Mischgewebes bleibt nach dem Druck gut sichtbar erhalten. Beim Einsatz von pigmentierten Tinten ergibt sich eine schnelle Trocknung. Die Inkjet-Beschichtung ist wasserresistent. Das Premium Canvas 350 lässt sich vernähen oder als Banner verwenden. Durch die natürlichen Bestandteile, kann die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums leicht variieren und besitzt dadurch einen sehr dekorativen Effekt.

### Anwendungsgebiete:

Kunstdruck, Gemäldereproduktionen, gerahmte Kunstwerke, fotorealistische Bilder, künstlerische Fotografie, Kulissen und Schaufenster im Innenbereich, kurzlebige Werbung.

### Anwendungshinweise:

Durch die Verwendung von dem Tetenal Protenal Schutzlack (Protenal Seidenglanz, Art. Nr. 105208) kann ein materialbedingter Abrieb der Druckfarbe verhindert und der Oberflächenschutz optimiert werden. Empfohlen wird der Auftrag von Protenal vor dem Aufspannen des Premium Canvas 350 auf einen Keilrahmen. Der Druck muss vor der Verwendung des Schutzlackes trocken sein.

### Hinweise:

Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Tetenal Spectra Jet Medien sicher, dass diese mit Ihrem Inkjet Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Druckergebnisse, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte z. B. von Drittherstellern. Die Spezifikationen des Materials können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Die Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften. Dieses Datenblatt dient als Leitfaden.

Generell wird beim Einsatz von Canvas Materialien von der Verwendung einer automatischen Schneide-Funktion des Druckers abgeraten. Aufgrund der Materialbeschaffenheit sollte der Abschnitt manuell erfolgen. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken auf der Inkjet-Beschichtung empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen.

Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Materials neigt es zum seitlichen Aufstellen der Kanten bei hoher Luftfeuchtigkeit, was zu Beeinträchtigungen des Druckkopfes führen kann. Das Premium Canvas 350 sollte daher erst kurz vor dem Druck aus der Originalverpackung genommen werden. Die Lagerung muss in der gelieferten Verpackung kühl und trocken erfolgen und nicht offen.

### Empfohlener Schutzlack:

Protenal S Seidenglanz Art. Nr. 105208

### Empfohlene Drucker:

Epson Stylus Pro Serie 7600 / 7800 / 7880 / 7890 / 7900 / 9600 / 9800 / 9880 / 9890 / 9900  
Canon imagePROGRAF Serie 8000 / 9000 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 6300 / 6350 / 8300  
Weitere Drucker auf Anfrage.

### Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur 15-30 °C  
rel. Luftfeuchte 40-60 %

### Technische Daten:

Grammatur 350 g/m<sup>2</sup>  
Oberfläche matt strukturiert  
Farbe naturweiß  
Stärke 520 µm  
Schwer entflammbar nein  
Glanz (60°) 2,1 Glanzeinheiten  
CIE L\*a\*b\* L\* = 96,5 a\* = -0,5 b\* = 1