

Satin Canvas 340

Tetenal Artikel-Nummern:

130996 61,0 cm x 12 m

130998 111,8 cm x 12 m

Produktbeschreibung:

Dieses naturweiße, glänzende Canvas 340 ist mit seiner fein strukturierten Oberfläche ideal für künstlerische Arbeiten geeignet. Mit seiner optimierten Satin-Beschichtung erzeugt das Material eine hohe Farbdifferenzierung und eine originalgetreue, brillante Farbwiedergabe. Der große Farbumfang, die hohe erreichbare Farbsättigung kombiniert mit guter Kantenschärfe, garantieren außergewöhnliche Kunstdrucke mit beeindruckender Tiefe.

Produkteigenschaften:

Die Geweberückseite ist naturfarben belassen.

Die Satin-glänzende feine Oberflächenstruktur dieses einseitig beschichteten Polyester/Baumwolle-Mischgewebes bleibt nach dem Druck gut sichtbar erhalten. Beim Einsatz von pigmentierten Tinten ergibt sich eine schnelle Trocknung. Die Ink Jet Beschichtung ist wasserresistent. Aufgrund der natürlichen Baumwollbasis kann die Oberfläche in Ihren Eigenschaften leicht variieren.

Anwendungsgebiete:

Kunstdruck, Gemäldereproduktionen, gerahmte Kunstwerke, fotorealistiche Bilder, künstlerische Fotografie, Kulissen, Schilder und Schaufenster im Innenbereich, kurzlebige Werbung.

Anwendungshinweise:

Durch die Verwendung von Lichtschutzlack-Spray kann ein materialbedingter Abrieb der Druckfarbe verhindert und der Oberflächenschutz optimiert werden. Der Druck muss vor der Verwendung des Schutzlackes trocken sein. Um unerwünschte Effekte zu vermeiden wird empfohlen, den Ausdruck vor einer Weiterverarbeitung ca. 24 Stunden offen trocknen zu lassen.

Generell wird beim Einsatz von Canvas Materialien von der Verwendung einer automatischen Schneide-Funktion des Druckers

abgeraten. Aufgrund der Materialbeschaffenheit sollte der Abschnitt manuell erfolgen. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken auf der Inkjet-Beschichtung empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen.

Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Materials kann es zum seitlichen Aufstellen der Kanten bei hoher Luftfeuchtigkeit neigen, was zu Beeinträchtigungen des Druckkopfes führen kann. Das Satin Canvas 340 sollte daher erst kurz vor dem Druck aus der Originalverpackung genommen werden. Die Lagerung muss in der gelieferten Verpackung kühl und trocken erfolgen und nicht offen.

Empfohlene Drucker:

Epson Stylus Pro Serie 7600 / 7800 / 7880 / 7890 / 7900 / 9600 / 9800 / 9880 / 9890 / 9900

Canon imagePROGRAF Serie 8000 / 9000 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 6300 / 6350 / 8300

Weitere Drucker auf Anfrage. Grundlegend sind wasserbasierende Pigmenttinten der bekannten Hersteller wie Epson, Canon und Hewlett-Packard geeignet.

Empfohlener Schutzlack:

Tetenal Lichtschutzlack Spray, glänzend, 400 ml, Art.Nr. 105190

Empfohlene Lagerungsbedingungen:

| | |
|------------------|----------|
| Temperatur | 10-30 °C |
| rel. Luftfeuchte | 40-60 % |

Technische Daten:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Grammatur | 340 g/m ² |
| Oberfläche | satin glänzend, fein strukturiert |
| Farbe | naturweiß |
| Stärke | 475 µm |
| Schwer entflammbar | nein |
| Glanz (85°) | 9,4 Glanzeinheiten |
| CIE L*a*b* | L* = 96,6 a* = -0,4 b* = 0,3 |

Hinweise:

Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Tetenal Spectra Jet Medien sicher, dass diese mit Ihrem Inkjet Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Druckergebnisse, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte z. B. von Drittherstellern. Die Spezifikationen des Materials können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Die Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften. Dieses Datenblatt dient als Leitfaden.