

## Semi Matt 240

### Tetenal Artikel-Nummern:

131120	43,2 cm x 20 m
131121	61,0 cm x 20 m
131122	91,4 cm x 20 m
131123	111,8 cm x 20 m
131124	152,4 cm x 20 m

### Produktbeschreibung:

Dieses hochweiße und edle Inkjet-Photopapier besticht durch seine seidengänzende Oberfläche sowie seine hohe Grammatur.

Das Semi Matt 240 ist speziell für die Wiedergabe hochwertiger Portraits und fotorealistischer Drucke mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet. Das Material ist ideal zur Abbildung von sehr großen Farbräumen in Kombination mit einer exzellenten Tiefenzeichnung. Dieses Medium ist insbesondere für den ambitionierten Anwender und Fotoprofi geeignet, der höchste Ansprüche an Qualität und Fotorealismus stellt.

### Produkteigenschaften:

Hochweiße, seidengänzende Oberfläche, die eine hohe Farbdifferenziertheit und originalgetreue, brillante Farbwiedergabe erzeugt. Dank der mikroporösen Farbbempfangsschicht trocknen selbst hohe Tintenmengen sofort und der Ausdruck ist anschließend wasserfest. Das Medium lässt sich mit Farbstoff- und Pigmenttinten bedrucken.

### Anwendungsgebiete:

Fotorealistische Porträtaufnahmen in Farbe und Schwarzweiß, wie z.B. Hochzeitsfotos, Taufen und bei ähnlichen Anlässen. Eventfotografie, Freizeit- und Landschaftsaufnahmen, künstlerische Bilder.

### Anwendungshinweise:

Beste Druckergebnisse erhalten Sie in einem Standardklima von 23 °C und 50% relativer Feuchte. Für einen problemlosen Lauf im Drucker, lagern Sie das Semi Matt 240 bitte immer in der Originalverpackung und schützen es vor direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit.

In Verbindung mit Pigmenttinten erzielen Sie eine sehr gute Archivierbarkeit.

Das Semi Matt 240 ist für Kalt- und Heißlaminiierung geeignet.

### Empfohlene Drucker:

Epson Stylus Pro Serie 4000 / 4800 / 4880 / 4900 / 7600 / 7800 / 7880 / 7890 / 7900 / 9600 / 9800 / 9880 / 9890 / 9900 / 11880  
Canon imagePROGRAF Serie 8000 / 9000 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 6300 / 6350 / 8300 / 6400 / 8400

Weitere Drucker auf Anfrage.

### Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur	15 - 30 °C
rel. Luftfeuchte	40 - 60 %

### Technische Daten:

Grammatur	255 g/m <sup>2</sup>
Oberfläche	semimatt
Farbe	hochweiß
Stärke	275 µm
Schwer entflammbar	nein
Glanz (60°)	20,5 Glanzeinheiten
CIE L*a*b*	L* = 96,76 a* = 0,79 b* = 7,26

### Hinweise:

Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Tetenal Spectra Jet Medien sicher, dass diese mit Ihrem Inkjet Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Druckergebnisse, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte z. B. von Drittherstellern. Die Spezifikationen des Materials können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Die Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften. Dieses Datenblatt dient als Leitfaden.