

Wallpaper 170

Tetenal Artikel-Nummern:

132710 61,0 cm x 30,5 m

Produktbeschreibung:

Das Wallpaper 170 Material besitzt eine hochqualitative Inkjet-Beschichtung, mit der sich ein großer Farbumfang darstellen und eine exzellente Farbwiedergabe erzielen lässt.

Diese Vlies-Tapete kann hervorragend zur Innendekoration eingesetzt werden. Sie kann kleine Löcher in der Wand überdecken, besitzt eine hohe Dimensionsstabilität und Nassfestigkeit.

Mit einem Vlies-Tapetenkleister lässt sich das Wallpaper 170 einfach und unkompliziert anbringen.

Produkteigenschaften:

Durch den besonderen Aufbau des Wallpaper 170 wird die Tinte besonders schnell aufgenommen und ist sofort wischfest getrocknet. Eine Weiterverarbeitung ist daher sehr schnell nach dem Drucken möglich.

Das Material besitzt eine glatte Oberfläche und eine hohe Opazität. Dieses Produkt eignet sich für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich und ist ohne Schutzlack oder Laminat verwendbar. Es ist einfach ablösbar und PVC-frei. Pigmenttinten werden auf der Oberfläche wasserfest fixiert. Durch Spritzwasser kann die Oberfläche leichte Hell-/Dunkelschattierungen hinterlassen.

Anwendungsgebiete:

Personalisierte/Individualisierte Tapete, Innendekoration.

Anwendungshinweis:

Dieses Material ist schrumpffrei und kann daher von Kante zu Kante randlos bedruckt werden. Ist ein randloser Druck nicht möglich, sollten die weißen Ränder vor dem Verkleben abgeschnitten werden.

Hinweise:

Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Tetenal Spectra Jet Medien sicher, dass diese mit Ihrem Inkjet Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Druckergebnisse, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte z. B. von Drittherstellern. Die Spezifikationen des Materials können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Die Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften. Dieses Datenblatt dient als Leitfaden.

Empfohlene Kleber sind solche für Vliesmaterialien insbesondere Henkel Metylan Direct, Henkel Metylan Spezial und Henkel Metylan Ovalit T. Es ist immer die Wand einzustreichen und nicht das Material. Für einen genügenden Schutz wird eine Flüssiglaminierung mit Lacken (Drytack, Clearcoat) empfohlen.

Lagern Sie das Material bitte stehend in der Originalverpackung (Karton & PE-Sack). Um Kratzer und Verschmutzungen während der Verarbeitung zu vermeiden empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen. Die volle Wasserfestigkeit der Ausdrücke ist erst nach vollständiger Trocknung der Tinten gewährleistet.

Empfohlene Drucker:

Epson Stylus Pro Serie 7600 / 7800 / 7880 / 7890 / 7900 / 9600 / 9800 / 9880 / 9890 / 9900

Canon imagePROGRAF Serie 8000 / 9000 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 6300 / 6350 / 8300

HP DesignJet Z Serie 2100 / 3100 / 6100 / 3200 / 5200 / 6200

Weitere Drucker auf Anfrage.

Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur 10 - 30 °C

rel. Luftfeuchte 35 - 65 %

Technische Daten:

Grammatur 170 g/m²

Oberfläche matt

Farbe weiß

Stärke 310 µm

Schwer entflammbar nein

Opazität > 92%

Weiß (CIE) 105

Glanz (85°) 1,4 Glanzeinheiten

CIE L*a*b* L* = 96 a* = 0 b* = -3